



PZ6112/PZ6122 DUAL CODEC PAN/TILT ZOOM

La cámara de red Dual-codec de VIVOTEK con Pan/Tilt/Zoom, PZ6112/6122 es una cámara de vigilancia de gran alcance conectada mediante cable a su red Ethernet proporcionado vídeo y audio de alta calidad.

Características.

Gestión remota:

Configuración y acceso vía I.E: 5.x y aplicación FTP remota

Modos de red:

Protocolos TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, DRM, DDNS, UpnP

Ethernet:

10 baseT o 100 baseT Fast Ethernet

Vídeo:

Algoritmo soportado MPEG4 (Short header) para Vídeo y JPEG para imagen fija

Características:

Tamaño de imagen, calidad, velocidad de transferencia, ajustables.

Hora y texto sobreimpresionados en imagen.

Hasta 3 ventanas de detección de movimiento.

Funciones Flip y Mirror.

Salida de Vídeo para monitor externo.

Resolución de vídeo:

Hasta 25 imágenes en 176 x 144.

Hasta 25 imágenes en 320 x 240

Hasta 10 imágenes en 704 x 576

Sistema de visualización requerido:

Internet Explorer 5.x ó superior

Audio:

Sistema de Audio Bidireccional

Algoritmo 24 Kbps

Micrófono integrado.

Conector para micrófono externo.

Conector de salida de audio.

Pant-Tilt:

Movimiento horizontal: 270°; Velocidad 15° ~ 50°/sg.

Movimiento vertical: +90°~ -45°; 15° ~ 25°/sg.

Modos AUTOPAN y AUTOPATROL.

Seguridad:

Protegido por Administrador y grupo de usuarios.

Autenticación por clave de 15 dígitos.

Especificaciones de la Cámara:

Sensor de imagen CCD color 1/4" 320 Kpixel 1,5Lux /F1.8 (Condiciones típicas) y

0,05Lux/F1.8.(Modo baja iluminación) AGC, AWB

Obturador electrónico 1/50 – 1/120000 Sg.

Zoom óptico 10X Lente 4.2 - 42 mm F 1.8 -290

Indicadores LED:

Indicador de estado y micrófono.

Conexión de red e indicación de la velocidad

Sensores y alarma:

1 entrada de sensor, 1 salida de alarma

Dimensiones:

105 x 105 x 130 mm. (largo, ancho, alto)

Peso:

460 Gr.

Alimentación:

12 V CC. 1,5 A., fuente de alimentación externa.

Kit de desarrollo:

Control Open ActiveX

