



**VIVOTEK FD6112V/FD6122V DUAL  
CODEC EXTERIORES / INTERIORES**

La cámara FD6111V (Alta Resolución / 480 Líneas) es Ideal para vigilancia de 24 horas. Instalación en interior o exterior.

Con la función de audio de 2 vías se puede escuchar y hablar al sitio de la cámara, se puede configurar vía Internet, viene con software para observar y grabar para hasta 16 cámaras simultáneamente. Graba tanto el video como el audio, grabación manual, activada por evento y programable por tiempos predeterminados, etc

Principales Características:

- Cámara IP para red Ethernet 10/100
- Función automática Día y Noche
- Diodos Infrarrojos integrados
- Sensor CCD de 1/3" Sony (FD6111V)
- Funciona hasta con 0 Lux de iluminación
- Para uso a la intemperie
- A prueba de vandalismo
- Compresión de video MPEG4 y MJPEG
- Resolución de 176x120 a 30 cuadros
- Resolución de 704x480 a 30 cuadros
- Audio de 2 vías a 8k/24k/32k bps
- Audio en función Simplex/Half Duplex/Full-Duplex Detección de movimiento inteligente Alarma Pre/Post (Antes/Después) (no se que sea) Salidas para Sensores y Alarma

**Sistema :**

CPU: Trimedia PNX 1300

RAM: 16M SDRAM

ROM: 4MB FLASH ROM

**Networking:**

Protocolo: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS, UPnP, y DHCP.

Ethernet 10 base T o 100 base T Fast Ethernet auto Negociación

**Video:**

Algoritmo MPEG-4 archivo simple/MJPEG selecto para secuencia de video

JPEG para imagen fija

Características

Tamaño de Imagen Ajustable, Calidad y tasa de Bit.

3 ventanas de detector de movimiento

**Resolución:**

NTSC

Arriba de 30 frames a 176x120

Arriba de 30 frames a 352x 240

Arriba de 10 Frames a 704x480

PAL

Arriba de 25 Frames a 176x144

Arriba de 25 frames a 352x288

Arriba de 10 frames a 704x576

**Audio:**

Algoritmo 8K/24K 32nps

Características comunicación full duplex audio.

cancelación de eco acústica.

conector de micrófono externo

conector de salida de audio.

**Seguridad:**

3 niveles de usuario privilegiado

ID/ autenticación de contraseña

**Especificaciones de Cámara:**

1/3" Hi res Sony CCD, 520 líneas de TV

0 lux cuando el IR esta encendido: distancia IR : 10M

AGC/AWB/BLC

IR corte de filtro remobile

FD6121V

Resolución: 752x582

Apagador Electrónico.1/50-1/100,000sec

**Lente:**

auto iris vari focal 3.6-9.0mm, F1.6-360

**Dimensiones:**

Diametro: 137mm

Anchura: 110mm

**Peso:**

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. +(52) (55) 5581-3705 +(52) (55) 2065-3528

ventas@timesolutions.com.mx

NET. 1070g

**Energía:**

12VDC, consumo 7.2W

**Ambiente de Operación:**

Temperatura 0°-50° C (32°-122°F)

Humedad:95% RH

**Emi y Seguridad:**

CE, FCC

**Requerimientos de sistema de visión:**

Operación de sistema: Microsoft Windows98, SE, ME, 2000XP

Browser, Internet Explorer 5.0 o similar.

**Free Budled ST3402 software:**

Configuración remota y controlador de 16 dispositivos

Event triggered, sceduled, manual recording.

busqueda al Instante con vista previa

Rapido/Lento regresar, pausar

Formato exportable AVI

