



VIVOTEK IP3112 MPEG4 / CCD

Cámara IP fija CCD, con compresión MPEG4, formato 1/4" CCD, audio/vídeo, lente de 6 mm 1,8 F incluida.

- Alta calidad CCD 1/4"
- Servidor incluido
- Detección inteligente de movimiento
- Imágenes de Pre y Post alarma
- Entrada de Alarma y Salida de Relé
- Ancho de banda de red ajustable
- Página Web interna personalizable.
- Incluido software de grabación de 16 canales de audio y vídeo

Sistema

CPU: Trimedia PNX 1300

RAM: 8 MB SDRAM

ROM: 2MB FLASH ROM

Red Local

Protocolos: TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS, UPnP y DHCP

Ethernet: 10 base T o 100 baseT Fast Ethernet auto negociación

Vídeo

Algoritmo: MPEG4 para streaming de vídeo y JPEG para imágenes.

Características: Tamaño y calidad de imagen ajustable.

Estampación en imagen de fecha, hora y texto.

Tres ventanas de detección de movimiento.

Resolución:

Hasta 25 imágenes a 176 x 144

Hasta 25 imágenes a 352 x 288

Hasta 10 imágenes a 704 x 576

Especificaciones

Sensor: CCD 1/4"

1 Lux F2.0

AGC, AWB, AES,

Resolución 512 (H) x 582 (V)

Obturador electrónico 1/50 – 1/100.000 sg.

Lente

Montura estándar CS 6.0 mm. F1.8

Audio

24 kbps Soporta función Mute

Micrófono

Omni-direccional; Frecuencia 50-16.000 Hz; Relación

S/R más de 60 dB

Entradas/Salidas

1 Entrada de sensor Máx. 12 V CC 50 mA

1 Salida de Relé Máx. 24 V CC 1A/125 V CA 0,5 A

Indicador led

Indicador de estado de doble color.

Dimensiones

184 x 88,9 x 118 mm. (L x A x H)

Peso

274 gr.

Consumo/Alimentación

5,3 W aprox. 12V CC

Entorno de utilización

Temperatura 0 °C – 50 °C; Humedad: 95% HR

EMI & Safety

CE, FCC

Sistema requerido Windows 98 SE, ME, NT4.0, 2000, XP

Navegador: I.E. 5.0 o superior

Software incluido

ST3402 Monitorización y control de hasta 16 cámaras;

Grabación manual, programada, o por activación por

eventos;

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. +(52) (55) 5581-3705 +(52) (55) 2065-3528

ventas@timesolutions.com.mx

Búsqueda instantánea con ventana de previsualización;
Reproducción Rápida/Lenta, pausa;
Alerta de poco espacio restante en el asignado en HDD para grabación.
Grabación programada; Formato de exportación AVI.

