



## GV-1120-12-120



- Tipo de entrada:  
DB15 x 2 (for Video), DB9 x 2 (for Audio)
  - Entrada de vídeo 8, 12, 16 Camaras
  - Entrada de audio 8, 12, 16 canales
  - Salida a TV RCA connector x 1
  - Velocidad de grabación 120 fps (NTSC), 100 fps (PAL).
  - Velocidad de visualización 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL).
  - Resolución de vídeo  
NTSC: 720x480, 720x480 De-interlace, 720x240, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240  
PAL: 720x576, 720x576 De-interlace, 720x288, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240
  - Formato de compresión Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4
  - Con soporte de GV-Hybrid DVR
  - Con soporte de tarjeta GV-NET/IO
  - Dimensión 195mm x 100mm
- Nota: GV-1120 is currently not compatible with VIA series chipset motherboard.

### Requisitos:

- Soporte de sistema operativo Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003
- CPU Pentium 4-2.4C GHz, 800 MHz FSB (minimum)
- RAM 2 x 256 MB dual DDR400 SDRAM (minimum)
- Tamaño de disco duro 80 GB (recomendado)
- Tarjeta ATI Radeon 9550