

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## CAMARA TURRET IP DUAL DETECCIÓN DE TEMPERATURA (DS-2TD1217B-6/PA)



Térmica 6.2 mm (320X 240) / Óptico 4 mm (4 Megapíxel) / 15 mts IR /  
IP66 / PoE / Termométrica / Detección de Temperatura

La cámara de medición de temperatura corporal de torreta termográfica Hikvision DS-2TD1217B es capaz de medir objetos temperatura con alta precisión en tiempo real. Es capaz de descubrir y rastrear personas con mayor temperatura corporal entre el área pública llena de gente, puede ser ampliamente utilizado en lugares como aduanas, aeropuerto, escuela y hospital para inspección y cuarentena.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.  
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

### Características de la cámara térmica:

- Lente fijo: 6.2 mm.
- Resolución: 320 x 240.
- Sensor de imagen: oxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

### Características de la cámara óptica:

- Lente fijo: 8 mm (39.42° de apertura).
- Resolución: 4 Megapíxel (2688 x 1520).
- Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo.
- Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON).
- 15 mts IR (visión nocturna).
- WDR 120 dB.

### Características Físicas y Eléctricas:

- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af) / 6.5 watts.
- Temperatura de operación: -20°C a 50°C.
- Protección: IP66.
- Dimensiones: 138.3 x 138.3 x 123.1 mm.
- Peso: 940 gramos.
- Garantía: 3 años.

### Funciones avanzada:

- 4 Video analíticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida).
- Rango de temperatura: 30°C a 45°C.
- Tolerancia de rango: 0.5°C.
- Detección de fuego: Detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**