# RISCO RVCM52W0100B BULLET CAM

CAMARA IP / 720 P / WI-FI / PLUG & PLAY / COLOR HD /LED IR 25M / MICRO SD HASTA 128 GB / FUENTE 12V / EXTERIOR IP67

RISCO Group presenta VUpoint, una revolucionaria solución de videoverificación que integra fácilmente cámaras IP con los sistemas de seguridad profesional de RISCO. Impulsado por RISCO Cloud (Servidor de la aplicación RISCO), VUpoint proporciona un nivel de seguridad y videoverificación en vivo sin precedentes para centrales receptoras y usuarios finales por igual. La cámara IP Bullet de exterior de RISCO es una parte importante de esta solución y se puede controlar fácilmente a través de aplicaciones web y dispositivos móviles.

**CARACTERISTICAS**

- Instalación Plug & Play
- 1,3 megapíxeles
- Color HD
- Día/Noche
- Alcance del LED IR: 30 m

| Etiqueta | Nombre del puerto | Función | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAN | Puerto de Red | Puerto Ethernet | Conexión para ethernet Estándar |
| 2 | DC12V | Puerto de entrada de alimentación | Puerto de Alimentación | Entrada de 12V DC |
| 3 | Cámara IP | | | |

## INSTALACION Y MONTAJE

Después de leer las instrucciones de instalación y antes de instalar su cámara IP, planifique el montaje de la misma en la localización elegida. La correcta colocación de su cámara IP es crucial para un rendimiento óptimo de la monitorización. En primer lugar, determine qué áreas deben ser protegidas y seguidamente planifique cuáles son las zonas óptimas para instalar su cámara IP.

| | |
|---|---|
| **Red** | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)<br>50 m(campo abierto) |
| Protocolos | P2P, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
| Compatibilidad | ONVIF, CGI |
| Número máximo de acceso de usuarios | 20 usuarios |
| Dispositivos móviles | iPhone, iPad, Android |
| **Interfaz auxiliar** | |
| Ranura de memoria | Tarjeta Micro SD, hasta 128 GB |
| RS485 | N/A |
| Alarma | N/A |
| Rango de sensor PIR | N/A |
| **General** | |
| Fuente de alimentación | 12V DC |
| Consumo de energía | <4,6 W (IR encendido) |
| Entorno de funcionamiento | -30 °C~+50 °C, menos de 95% de humedad relativa |
| Protección frente a penetración | IP67 |
| Resistencia vandálica | N/A |
| Dimensiones | Φ7 0mm×165 mm |
| Peso | 0,49 kg con embalaje |

| Modelo | | RVCM52W0100B |
|---|---|---|
| **Cámara** | | |
| Sensor de imagen | | 1/3" CMOS de barrido progresivo 1,3 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | | 1280(H) × 960(V) |
| Sistema de barrido | | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | | Auto/Manual, 1/3(4)s~1/100000s |
| Iluminación mínima | | 0. 1 lux/F2.0(Color), 0 lux/F2.0(IR encendido) |
| Relación S/N | | Más de 50 dB |
| Salida de vídeo | | N/A |
| **Características de la cámara** | | |
| Alcance máximo de los LED IR | | 30 m |
| Día/Noche | | Auto(ICR)/Color/B/N |
| Compensación de contraluz | | BLC/HLC/DWDR |
| Balance de blancos | | Auto/Manual |
| Control de ganancia | | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | | 3D |
| Enmascaramiento de privacidad | | Hasta 4 zonas |
| **Lente** | | |
| Distancia focal | | 3,6 mm (2,8 mm opcional) |
| Apertura máxima | | F2.0 (F2.0) |
| Control de enfoque | | Manual |
| Ángulo de visión | | H: 72°(92°) |
| Tipo de lente | | Lente fija |
| Tipo de montaje | | Tipo panel |
| **Vídeo** | | |
| Compresión | | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Resolución | | 1,3 MP(1280×960)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
| Velocidad de fotogramas | Transmisión principal | 1,3 MP/720P(1~25/30 fps) |
| | Transmisión secundaria | VGA/QVGA(1 ~ 25/30 fps) |
| Velocidad de bits | | H.264: 32 kbps～8192 kbps |
| Modo Pasillo | | Soportado |
| **Audio** | | |
| Compresión | | N/A |
| Interfaz | | N/A |