

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

CAMARA BULLET HDCVI 1080P/ AHD/ TVI/ CVBS/ LENTE VARIFOCAL 2.8 A 12MM/ EXTERIOR IP67/ DWDR



ZK BL32D26L

La cámara modelo ZKTECO BL32D26L cuenta con avanzada tecnología 4 en 1 y un sensor de imagen de 1/2.7", que se caracteriza por los excelentes detalles de la imagen con amplio ángulo de visión. Ofrece la función UTC incorporada para cambiar la salida de señal en las 4 tecnologías más populares. Es la solución ideal con alta proporción costo-rendimiento y simplicidad para la instalación.

AHD

HDCVI

CVBS

TVI

MULTIPLES FORMATOS DE VIDEO

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

La cámara analógica EZ serie 1080p HD está construida con tecnología avanzada 4 en 1, equipada con chipset UTC que podrá ser compatible para ajustar la salida de señal analógica de alta definición, como AHD / TVI / CVI/ CVBS. Es la solución final para que el verdadero plug-&-play funcione con cualquier marca de HD DVR analógico sin problemas.

PROTECCIÓN



Con un diseño preciso de carcasa mecánica y robusta, es resistente contra el agua y el polvo con rango de protección IP67. Soporta una tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$, funcionando de forma segura en condiciones de energía extrema inestable. Con una temperatura de trabajo que oscila entre -30°C y $+60^{\circ}\text{C}$, funciona bien en una variedad de entornos exteriores agresivos.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Technical Parameters

Camera

Model	BL-32D26L	Effective Pixels	1920(H)*1080(V)
Image Sensor	1/2.7" 2MP Sensor	S/N Ratio	More than 52dB
Scanning System	Progressive	IR Distance	20~30m
Min. Illumination	Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	IR LED No	2

Lens

Focal Length	Varifocal 2.8~12mm	FOV	46°~104°
Aperture	F2.0		

Video

Video Output	AHD/TVI/CVI/CVBS	AGC	Supported
Resolution	25/30fps@1080P	Day/Night	Auto(ICR)/Manual
OSD Menu	Supported	White Balance	Supported
BLC	Supported	Noise Reduction	2D DNR
WDR	DWDR		

General

Working Temperature	-30 C ~+60 C	Ingress Protection	IP67
Working Humidity	10~90%	Dimensions	186.5 (L)*71.7 (W)*84 (H)mm
Power Supply	DC12V±10%	Net Weight	0.5KG
Power Consumption	< 3.2W(IR cut off)	Gross Weight	0.64KG

Ordering Information

Type	Part Number	Description
2MP Camera	BL-32D26L	2MP Analog Camera(2.8~12mm Lens)

M 2MP IR Bullet Analog Camera



- 1/2.7" 2MP Sensor
- AHD/TVI/CVI/CVBS Video Output
- IR Effective Range 20~30m
- High Quality Varifocal Lens 2.8~12mm
- Lightning Protection Up to 6KV
- IP67 Ingress Protection

