

IDACCESS CONTROL ID



Con un diseño compacto y moderno, el controlador de funciones múltiples de iDAccess de Control ID fue desarrollado con las más moderna tecnologías existentes.

Posee una pantalla LCD Touchscreen con un menú de fácil uso, y operación intuitiva, para una gestión de control de acceso ágil y eficiente.

Integrado también con el iDCloud, permite la gestión de accesos a través de la nube.

Tres versiones disponibles: Sólo Huella, Huella + Lector 125 kHz EM integrado ó Huella + Lector Mifare 13.56 kHz integrado

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil, a color
- Identificación por huellas digitales, proximidad o contraseña
- Reglas de acceso configurables y personalizables por grupos y horarios
- Software Web integrado (no requiere instalación)
- Central de alarmas integrada (5 zonas de alarma)
- Comunicación por TCP-IP, USB, RS-485; WiFi y GPRS son opcionales
- Controla hasta 2 puertas
- (Funcionalidades opcionales se venden por separado)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

ESPECIFICACIONES

- Control de puertas 2 puertas con entradas individuales para botones (REX) y sensores de puertas
- Capacidad de usuarios Capacidad para más de 200,000 de usuarios registrados
Capacidad de Huellas Digitales Capacidad para hasta 2,000 huellas digitales registradas en modo standalone
- Reglas de Acceso Reglas de liberación conforme horarios y departamentos
- Registros de Acceso Capacidad para más de 200,000 registros
iDCloud Servicio de monitoreo, sincronización y backup por la nube (opcional, se vende por separado)
- Entradas y Salidas (I/Os) 2 relevadores individuales con hasta 220VAC/5A
1 entrada nativa (IN) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
1 salida nativa (OUT) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
- Entradas de Alarma 5 zonas de alarmas individuales, con sus tiempos de disparo y polaridad ajustables
Salidas de Alarma Salida transistorizada con capacidad máxima de 12VDC@10mA
- Detección de Vandalismo Alarma configurable para cuando el equipo es removido del soporte
- Detección de Ruptura Alarma configurable para cuando la puerta si abre sin que se active el relé
- Detección de Coacción Posibilidad de registro de un dedo duress por usuario
- COMUNICACIÓN 1 puerta Ethernet 10/100Mbps
1 puerta USB host 2.0
1 puerta RS-485 con terminación de 120?
GPRS y Wi-Fi (módulos opcionales)
- Huellas biométricas Lector de huellas óptico de 500 DPI
- Lector de proximidad (conforme modelo) Tecnologías MiFare o RFID 125kHz
- Contraseña Identificación de usuarios por contraseña numérica
- Pantalla LCD Touchscreen Display LCD TFT colorido de 2,6" (320x240) con pantalla táctil resistiva
- Multi Lenguaje (Inglés, Español y portugués)
- Software Web Integrado Software completo de gestión de control de acceso por browser
- Dimensiones (anchoxlargoxalto) 188mm x 70mm x 126mm - dimensiones de la caja
- Peso de la unidad 212g Peso Neto / 332g peso bruto
- Alimentación 12V (no incluida)
- Consumo Total 2,4W (200mA) nominal

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN

