

iDBox



La central controladora iDBox trae en un único producto la más moderna y avanzada tecnología en control de acceso existente.

Fácilmente controla hasta 4 puertas con relés individuales, botones de salida (REX) y sensores de puertas, todos de forma integrada.

La instalación, configuración y definición de sus reglas de acceso se lo hace por una pantalla LCD Touchscreen que trae un menú de fácil utilización y operación intuitiva.

Integrado también con el iDCloud, permite la gestión de acceso y contingencia a través de la nube.

CARACTERÍSTICAS

- Controladora para hasta 4 puertas de forma independiente
- Controla dispositivos biométricos y de proximidad
- 4 relevadores de accionamiento. Monitorea botones de salida y sensores de puerta
- Reglas de puerta esclusa y antipassback
- 4 entradas para lectores de proximidad (wiegand / abatrack)
- Reglas de enclavamiento y doble entradas
- Reglas de acceso configurables y fácilmente personalizables
- Software Web/webserver integrado (no requiere instalación)
- Comunicación por TCP-IP, USB, RS-485, RS-232 (Wi-Fi y GPRS son opcionales y se venden por separado)
- Operación tanto Standalone como integrado online con el Software iDSecure

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

ESPECIFICACIONES

- Control de puertas 4 puertas con entradas individuales para botones (REX) y sensores de puertas
- Capacidad de usuarios Capacidad para más de 200,000 de usuarios registrados
- Reglas de Acceso Reglas de liberación conforme horarios y departamentos
- Registros de Acceso Capacidad para más de 200,000 registros
- iCloud Servicio de monitoreo, sincronización y backup por la nube (opcional, se vende por separado)
- Entradas y Salidas (I/Os) 4 relevadores individuales con hasta 220VAC/5A
- 4 entradas nativas (IN) Wiegand - configurables para Abatrack II
- COMUNICACIÓN 1 puerta Ethernet 10/100Mbps
1 puerta USB host 2.0
1 puerta RS-485 con terminación de 120?
1 puerta RS-232
- Pantalla LCD Touchscreen Display LCD TFT colorido de 4,3" (480x272) con pantalla táctil resistivente
- Multi Lenguaje (Inglés, Español y portugués)
- Software Web Integrado Software completo de gestión de control de acceso por browser
- Dimensiones (ancho x largo x alto) 168mm x 46mm x 135mm - dimensiones de la caja
- Peso de la unidad 241g Peso Neto / 312g peso bruto
- Alimentación Fuente externa con 12V (no incluida)
- Consumo Total 3,5W (300mA) nominal

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN

