

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



IDFIT CONTROL ID



Con su diseño compacto y moderno, el Controlador de Acceso IDFIT de Control ID es capaz de controlar, con eficiencia y rapidez, la entrada y salida de personas. Cada uno de sus recursos fue concebido con las más modernas tecnologías para volver su operación más fácil e intuitiva.

Está diseñado para ser instalado en una caja de empotrar 4x2 rectangular.

Se caracteriza por su tamaño reducido, pantalla LCD TFT Touchscreen a color, menú de fácil utilización, y operación intuitiva y amigable. IDFIT permite una gestión de control de acceso ágil y eficiente.

Tres versiones disponibles: Sólo Huella, Huella + Lector 125 kHz EM integrado ó Huella + Lector Mifare 13.56 kHz integrado.

CARACTERÍSTICAS

- Si instala en una caja de empotrar 4x2 estándar (no incluida), para una excelente presentación en la instalación
- Identificación por huellas digitales, proximidad y contraseña
- Reglas de acceso configurables y personalizables (por grupos y horarios)
- Software Web integrado (no requiere instalación)
- Central de alarmas integrada
- Comunicación por TCP-IP, USB, RS-485
- Excelente relación costo-beneficio
- Pantalla táctil LCD TFT a color
- (Funcionalidades opcionales se venden por separado)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

ESPECIFICACIONES

- Control de puertas 2 puertas con entradas individuales para botones (REX) y sensores de puertas
- Capacidad de usuarios Capacidad para más de 200,000 de usuarios registrados
- Capacidad de Huellas Digitales Capacidad para hasta 2,000 huellas digitales registradas en modo standalone
- Reglas de Acceso Reglas de liberación conforme horarios y departamentos
- Registros de Acceso Capacidad para más de 200,000 registros
- Entradas y Salidas (I/Os) 2 relevadoress individuales con hasta 220VAC/5A
 - 1 entrada nativa (IN) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
 - 1 salida nativa (OUT) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
 - Entradas de Alarma 5 zonas de alarmas individuales, con sus tiempos de disparo y polaridad ajustables
 - Salidas de Alarma Salida transistorizada con capacidad máxima de 12VDC@10mA
 - Detección de Vandalismo Alarma configurable para cuando el equipo es removido del soporte
 - Detección de Ruptura Alarma configurable para cuando la puerta si abre sin que se active el relevador
 - Detección de coacción Posibilidad de registro de un dedo duress por usuario
- Comunicación 1 puerta Ethernet 10/100Mbps
 - 1 puerta USB host 2.0
 - 1 puerta RS-485 con terminación de 120?
- Lector de Huella óptico de 500 DPI
- Lector de proximidad (conforme modelo) 2 versiones disponibles: Tecnologías Mifare o EM 125 kHz
- Contraseña Identificación de usuarios por password numérico
- Pantalla LCD Touchscreen Display LCD TFT colorido de 2,4" (320x240) con pantalla táctil resistente Multi Lenguaje (Inglés, Español y portugués)
- Software Web Integrado Software completo de gestión de control de acceso por browser
- Dimensiones (ancho x largo x alto) 188mm x 70mm x 126mm - dimensiones de la caja
- Peso de la unidad 169g Peso Neto / 284g peso bruto
- Alimentación 12V (no incluida)
- Consumo Total 2,4W (200mA) nominal
- Versiones disponibles Sólo huella (I06348)
 - Huella + Lector 125 kHz EM (I06349)
 - Huella + Lector Mifare 13.56 MHz (I06350)
- Color disponible Negro

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx