

IDFLEX IP65 CONTROL ID - ACCESOS



Con su arquitectura y moderno diseño, el iDFlex IP65 de Control ID es un robusto y compacto controlador de acceso multifuncional, preparado para uso en empresas de todos los tamaños con excelente costo-beneficio. Posee una pantalla LCD Touchscreen con un menú de fácil utilización y operación intuitiva, resultando en una gestión de control de acceso ágil y eficiente.

Además, viene con una unidad de relevador externo que permite soluciones expansibles y con mas seguridad. El dispositivo incluye una cubierta protectora de acrílico que permite colocar el equipo en entornos con condiciones ambientales que involucren polvo y/o agua.

Tres versiones disponibles: Sólo Huella, Huella + Lector 125 kHz EM integrado o Huella + Lector Mifare 13.56 kHz integrado

De diseño sofisticado y tamaño compacto resulta fácilmente instalable en espacios reducidos. Para uso en interiores o exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil a color y teclado virtual
- Identificación por huellas digitales, proximidad y password
- Reglas de acceso configurables y personalizables
- Software Web integrado (no requiere instalación)
- Central de alarmas integrada
- Comunicación por TCP-IP, USB, RS-485 (WiFi, GPRS opcionales, se vende por separado)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



- Excelente relación costo-beneficio
- Cubierta protectora de acrílico para resguardarlo del polvo y el agua
- Puede usarse en interiores o exteriores
- (Funcionalidades opcionales se venden por separado)

ESPECIFICACIONES

- Control de puertas 1 puerta con entradas individuales para botones (REX) y sensores de puertas
- Capacidad de usuarios Capacidad para más de 200,000 de usuarios registrados
- Capacidad de Huellas Digitales Capacidad para hasta 6,000 huellas digitales registradas en modo standalone
- Reglas de Acceso Reglas de liberación conforme horarios y departamentos
- Registros de Acceso Capacidad para más de 200,000 registros
- iDCloud Servicio de monitoreo, sincronización y backup por la nube (servicio opcional)
- Entradas y Salidas (I/Os) 1 relevador individual con hasta 220VAC/5A
 - 1 entrada nativa (IN) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
 - 1 salida nativa (OUT) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
- COMUNICACIÓN 1 puerta Ethernet 10/100Mbps
 - 1 puerta USB host 2.0
 - 1 puerta RS-485 con terminación de 120?
- Huellas biométricas Lector de huellas óptico de 500 DPI
- Lector de proximidad (conforme modelo) Tecnologías MiFare o RFID 125kHz
- Contraseña Identificación de usuarios por contraseña numérica
- Pantalla LCD Touchscreen Display LCD TFT colorido de 2,4" (320x240) con pantalla táctil resistente
- Multi-Lenguaje (Inglés, Español y portugués)
- Software Web Integrado Software completo de gestión de control de acceso por browser
- Dimensiones (anchoxlargoxalto) 166mm x 58mm x 103mm - dimensiones de la caja
- Peso de la unidad 212g Peso Neto (terminal) / 34g peso Neto (module) 263g peso bruto
- Alimentación 12V (no incluida)
- Consumo Total 2,4W (200mA) nominal
- Nivel de Protección IP65

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN

