

IDFLEX CONTROL ID - ACCESOS



Con su arquitectura y moderno diseño, el iDFlex de Control ID es un robusto y compacto controlador de acceso multifuncional, preparado para uso en empresas de todos los tamaños con excelente costo-beneficio. Posee una pantalla LCD Touchscreen con un menú de fácil utilización y operación intuitiva, resultando en una gestión de control de acceso ágil y eficiente. Además, viene con una unidad de relevador externo que permite soluciones expansibles y con más seguridad. Tres versiones disponibles: Sólo Huella, Huella + Lector 125 kHz EM integrado ó Huella + Lector Mifare 13.56 kHz integrado. De diseño sofisticado y tamaño compacto resulta fácilmente instalable en espacios reducidos. Para uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil a color y teclado virtual
- Identificación por huellas digitales, proximidad y password
- Reglas de acceso configurables y personalizables
- Software Web integrado (no requiere instalación)
- Central de alarmas integrada
- Comunicación por TCP-IP, USB, RS-485 (WiFi, GPRS opcionales, se vende por separado)
- Excelente relación costo-beneficio
- (Funcionalidades opcionales se venden por separado)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



ESPECIFICACIONES

Control de puertas 1 puerta con entradas individuales para botones (REX) y sensores de puertas
Capacidad de usuarios Capacidad para más de 200,000 de usuarios registrados
Capacidad de Huellas Digitales Capacidad para hasta 6,000 huellas digitales registradas en modo standalone
Reglas de Acceso Reglas de liberación conforme horarios y departamentos
Registros de Acceso Capacidad para más de 200,000 registros
iDCloud Servicio de monitoreo, sincronización y backup por la nube (servicio opcional)
Entradas y Salidas (I/Os) 1 relevador individual con hasta 220VAC/5A
1 entrada nativa (IN) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
1 salida nativa (OUT) Wiegand ampliable hasta 4 conectores - configurable como Abatrack II
COMUNICACIÓN 1 puerta Ethernet 10/100Mbps
1 puerta USB host 2.0
1 puerta RS-485 con terminación de 120?
Huellas biométricas Lector de huellas óptico de 500 DPI
Lector de proximidad (conforme modelo) Tecnologías MiFare o RFID 125kHz
Contraseña Identificación de usuarios por contraseña numérica
Pantalla LCD Touchscreen Display LCD TFT colorido de 2,4" (320x240) con pantalla táctil resistiva
Multi-Lenguaje (Inglés, Español y portugués)
Software Web Integrado Software completo de gestión de control de acceso por browser
Dimensiones (anchoxlargoxalto) 166mm x 58mm x 103mm - dimensiones de la caja
Peso de la unidad 212g Peso Neto (terminal) / 34g peso Neto (module) 263g peso bruto
Alimentación 12V (no incluida)
Consumo Total 2,4W (200mA) nominal

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN

