

## KIT NVR WI-FI DE 4 CH CON 4 CAMARAS

Cobertura de Hasta mas de

# 300 metros

Las Camaras y el DVR  
estan Preconfiguradas



Solo Conectalas  
a la Corriente y descarga  
la APP para verlas por Celular



### PLATAFORMAS SOPORTADAS

iPhone Android Windows Mac/Computer



### IP - WIRELESS - 720P- 1MP



Escanea elCodigo QR  
para entrar por la NUBE



### Incluye

- 1 NVR 4 Canales 720P, PTZ - RED RJ45- WIFI  
VGA / HDMI Video de Salida  
1 Salida de Audio - Mouse  
Soporta 1 Sata HD 4 TB - Sistema CLOUD
- 2 Antenas WIFI en el NVR - Distancia 150 Mts Libre
- 4 Camaras Array 2 PC's, Inalambricas de 1 Mp (1280 x 720)  
Lente de 3.6 mm , waterproof IP66 , 20 Mts IR
- 4 Adaptadores de poder de 1 Amper - 12 V

## KIT NVR WI-FI DE 4 CH CON 4 CAMARAS

### ESPECIFICACIONES

Modelo		KITW17403
Sistema Operativo		Embedded Linux OS
AV(audio/video)input	Video en Red	4CH
	Video en Red input broadband	20Mbps
	Audio Bitrate	64Kbps
AV (audio/video) output	HDMI output	1ch. resolution 1024x768, 1366x768, 1440x900,1920x1080
	VGA output	1ch. resolution 1024x768, 1366x768, 1440x900,1920x1080
AV CODEC Especificacion	Video Resolucion	D1/720P/960P
	synch-playback	4CH
Video Control	Video/Capture mode	Manual, Tiempo, Motion, Alarma
	Playback mode	Real time, Routine, Event
	Backup	USB backup
Alarma	Alarma Input	4ch (optional)
	Alarma Output	1ch (optional)
Disco Duro	Tipo	1*SATA interface
	Max Capacidad	4 TB
External Interface	Network Interface	1 adaptable RJ45 10M/100M, 1 WiFi interface
	USB interface	2 USB 2.0
	Protocolo	UPnP (play&plug)/SMTP (email survice)/PPPoE (dial-up) DHCP (Obtiene Automaticamente una Direccion IP), etc...

Network Control		
Otros	Fuente de Alimentacion	DC12V/3A EU PSU
	Consumo de Energia (W)	≤12W (Without HDD)
	Temperatura (°C)	-10°~+55°
	Humedad (% RH)	10%~90%
	Tamaño	340mm (W) ×180mm (V) ×270mm (H)
	Peso (excluyendo HDD)	≤3.3Kg

IPC Especificacion	Sensor	1/3" & 1/4" Progressive Scan
Sensor	Señal del Sistema	PAL/NTSC
	Resolution	1280 x 960 & 1280*720 16 : 9

Alta Definicion	Minima Iluminacion	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
	Shutter	1/25s to 1/25,000s
	Lente	dos: 4mm;two:2.8mm
	OSD	Date Time & Title
	Biancos Balance	Auto
	Dia y Noche	Auto / Color / BW
	3D-DNR	Auto
	Mirror/Flip	On / Off
Frame Especificacion	Tres transmisiones al mismo	H.264 128x720@20fps o abajo
	Tiempo :	H.264 640x480@15fps o abajo

Especificacion General	S/N	> 39.1 Db
	Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
	Anti-truano Level	Standard IEC61000-4-5
	Working Temperature/Humidity	-10° to +50° / 30% to 80% RH
	Working Temperature/Humidity	-20° to +60° / 20% to 90% RH
	Power Input	DC12V-1A
	Power consumption	≤6W
	Tamaño	205(L)×70(W)×55 (H)mm
	Peso	500g
	Nivel de Proteccion	IP66

### Incluye

- 1 NVR 4 Canales 720P, PTZ - RED RJ45- WiFi  
VGA / HDMI Video de Salida  
1 Salida de Audio - Mouse  
Soporta 1 Sata HD 4 TB - Sistema CLOUD
- 2 Antenas WiFi en el NVR - Distancia 150 Mts Libre
- 4 Camaras Array 2 PC's, Inalambricas de 1 Mp (1280 x 720)  
Lente de 3.6 mm , waterproof IP66 , 20 Mts IR
- 4 Adaptadores de poder de 1 Amper - 12 V



IP - WIRELESS - 720P- 1MP

- Cobertura de Hasta mas de **300 metros**
- NVR y Camaras Preconfiguradas
- Auto-Reconexion de Camara en caso de desconexion electrica

### CONEXION DEL KIT INALAMBRICO

